



Comune di Novafeltria
c.f. 00360640411

piazza V. Emanuele 2
47863 Novafeltria
tel. 0541 845611
fax 0541 845601
www.comune.novafeltria.rn.it

Ufficio Tecnico – Serv. OO.PP. e LL.PP.
piazza 1° Maggio 18
tel 0541 845665
fax 0541 926199
e-mail : ufficio.tecnico@comune.novafeltria.rn.it
pec: pec.comune.novafeltria@legalmail.it

~~PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO~~


**PIANO PROVINCIALE TRIENNALE 2015-2017 DI
EDILIZIA SCOLASTICA (annualita' 2016) IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.L. 104/2013,
CONVERTITO IN LEGGE N. 128/2013 E DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE APPLICATIVO DEL
23/01/2015**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (SCUOLA
MEDIA) A. BATTELLI DI NOVAFELTRIA**

COMPUTO METRICO ONERI DI SICUREZZA

Novafeltria li, 24/11/2017




Il Progettista.
Geom. Andrea Campi

n.o	cod. regionale	decrizione	u.m	q.tà	sicurezza	unitario sicurezza
1		Nolo di ponteggio tubolare in acciaio , esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m 4 e fino a m 20, conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata				
		a) per tutto il periodo	mq	1900,00	€ 19.323,00	€ 10,17
2		Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno o due battenti, le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in ferro a contatto con l'alluminio sono cadmate; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la fornitura e il montaggio dei vetri, il controtelaio da (12-10 mm) in lamiera zincata e le opere murarie.				
		h) con apertura a vasistas, a taglio termico.	mq	1,00	€ 25,00	€ 25,00
		j) con apertura ad anta-ribalta, a taglio termico.	mq	1,00	€ 25,00	€ 25,00

3		Vetrare isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre di cristallo spessore mm.4 incolore separate da opportuni distanziatori e da una intercapedine d'aria disidratata dello spessore compreso da un minimo di mm 6 fino a mm 12, il tutto racchiuso in un profilo d'acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
		a) con distanziatore plastico spessore minimo da 6 mm	mq	1,00	€ 10,00	€ 10,00
4		Telai e controtelai in acciaio zincato , costituiti da profilati dello spessore minimo di 12-10, per porte e finestre in ferro, alluminio o PVC, completi di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura, comprese le opere murarie, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	1,00	€ 5,00	€ 5,00
5		Rivestimento plastico murale al quarzo , composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni ed interni su pareti e soffitti, compresa l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte.	mq	1700,00	€ 85,00	€ 0,05

6	<p>isolamento termico di tipo a cappotto, di pareti esterne, realizzato mediante l'impiego di lastre rigide isolanti di polistirene espanso estruso con struttura a cellula chiusa 100%, densità 30 Kg/mc circa, conduttività termica non superiore a 0,030W/m°C, resistenza alla compressione con 10% di schiacciamento 2,5 Kg/cmq, in opera con collante a base di resine e tasselli in plastica a testa larga per fissaggio meccanico e stucco di rasatura a base di resine e cemento tipo 325 armato con rete di fibre di vetro da eseguire in unica stesura per</p>				
	<p>ottenere uno strato monolitico con rete inserita durante un'unica lavorazione, compresi tagli, sfridi, rinforzi agli angoli, canaline, sigillatura, sottofinestre, ecc. nonché lo spostamento ed allontanamento dei pluviali esistenti con nuove graffe di fissaggio sempre comprese, lo spostamento e allontanamento di cavi esistenti ed il loro riposizionamento con nuove staffe, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro</p>				
	a) per pannelli di spessore 3 cm	mq	1700,00	€ 1.700,00	€ 1,00
	b) compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore.	mq	8500,00	€ 425,00	€ 0,05
7	<p>Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, a listelli di larghezza non superiore a cm. 15, spess. di 3 cm e lunghezza non superiore a 150 cm, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera sotto la copertina esistente fissate alla stessa con malta cementizia o colla compresi i fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio alla muratura ogni 100 cm, compresa la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p>				
	marmo trani spessore cm. 3	ml.	137,00	€ 394,56	€ 2,88
				€ 21.992,56	